

- 付属品
- 木ねじ ----- 6個
  - プッシュ ----- 4個
  - ワッシャー ----- 4個

- 付属品
- 木ねじ ----- 4個
  - ワッシャー ----- 4個


品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	スイッチ	押ボタン式(切,入)		
4	化粧板	ポリカーボネート シルクスクリーン印刷		
5	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 1層(ブロック抜きタイプ)		
6	換気扇	金属製, 羽根径25cm, 風圧閉閉式		
7	電源コード	ビニル平形コード0.75mm <sup>2</sup> ・2心 一体成形プラグ		

特性表

機種名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	騒音 (dB)	製品重量 (kg)
VA-603	100	50	36	870	38	16
VA-753		60	38	890	39	18
VA-903						20

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10M $\Omega$ 以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	---------------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンパー法による



900	VA-903-BK	ブラック	
750	VA-753-BK	ブラック	
600	VA-603-BK	ブラック	
900	VA-903-B	ブラウン	
	VA-903-W	ホワイト	
	VA-903-I	アイボリー	
750	VA-753-B	ブラウン	
	VA-753-W	ホワイト	
	VA-753-I	アイボリー	
600	VA-603-B	ブラウン	
	VA-603-W	ホワイト	
	VA-603-I	アイボリー	
機種名		色調	

A寸法  
(間口寸法)

尺  
度 1/10

図 新押しボタンスイッチタイプ  
製品姿図

富士工業株式会社

VA-603/753/903