

Technical drawing of the BDR-3HL series ceiling-mounted air conditioning unit. The top view shows a rectangular unit with a width of 1200mm and a depth of 900mm. The side view shows a height of 135mm. The unit is labeled with 'B' and 'A' dimensions. The bottom view shows a circular fan with a diameter of 1000mm and a motor with a diameter of 100mm. The unit is labeled with '3' and '7' dimensions.

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周 (H)
BDR-3HL-601V	100	強	5
BDR-3HL-751V			6
BDR-3HL-901V		弱	5
			6

電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗	10 (50)
-------	-------------------	------	------------

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

Technical drawings of the FUJITSU BDR-1000 unit, showing front and side views with dimensions and callouts.

Front View Dimensions:

- Overall width: 355
- Top section width: 135
- Top section height: 65
- Top section width (inner): 75
- Top section height (inner): 75
- Top section diameter: $\phi 148$
- Top section height (outer): 200
- Bottom section height: 400
- Bottom section width: 345
- Callouts: 4, 5, 13

Side View Dimensions:

- Overall height: 120
- Top section height: 7
- Top section radius: R3
- Bottom section radius: R6

Detail View (だるま穴詳細):

- Top section diameter: $\phi 148$
- Top section height: 90
- Top section width: 75
- Callout: 8

Notes:

- 気／後方給気の場合
のL形ダクト使用)
- だるま穴詳細
(本体取付穴: S=1/1)
- 上方給気の場合

上方排気の場合

148

8

10

40

120

200

4-φ9穴
(本体取付穴)

静圧－風量 曲線

— 50Hz
- - - 60Hz

→ 風量 (m³/h)

↑ 静圧 (Pa)

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

—901VSI	169EQ7AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
—901VBK	169EQ7SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
—901VW	169EQ7XP	ホワイト(C-202)		KA132
—751VSI	169EQ6AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
—751VBK	169EQ6SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
—751VW	169EQ6XP	ホワイト(C-202)		KA132
—601VSI	169EQ5AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
—601VBK	169EQ5SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
—601VW	169EQ5XP	ホワイト(C-202)		KA132
名	製品コード	色	調	区分No.

/ 2/22

/ **/ **

型名

図番

図名

BDR-3HL-601/751/901V

オリジナル

1690722

製品姿図

OH- 富士工業株式会社

三角法

尺度 1/40

