




記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当	記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△					△				



主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
5	ケーシング(排気側)	亜鉛めっき鋼板		
6	ケーシング(給気側)	亜鉛めっき鋼板		
7	モーター(排気側)	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
8	ファン(排気側)	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:ブラック(シロココファン)	
9	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック ※付属品
10	スイッチ	押しボタン式(○切、●弱、●中、●強、●照明)		
11	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
12	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
13	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm²・3心	2極接地極付電源プラグ	
14	照明装置	LED照明(昼白色)	消費電力:3.5W(LED照明1灯、照明用電源)	
15	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
16	前 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
17	後 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
18	横 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
19	給気アダプター	カラー鋼板		ブラック
20	目隠し板	カラー鋼板		ブラック
21	給気調整板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
22	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による(注1) ※付属品
23	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品
		ステンレス	ヘアライン仕上げ	※別売品

(注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板・煙道の色調はシルバーメタリックとする。

特 性 表



機 種 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa	100Pa		
CMTRL-3AM-751VR CMTRL-3AM-901VR	100	強	50	95	550	430	46	37
			60	105	520	440	45	
		中	50	50	330	—	34	38
			60	50	305	—	32	
		弱	50	30	220	—	25	
			60	30	200	—	23	
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

— 付 属 品 —

低頭ねじ(M4×8)-----3本
+トラスねじ(M4×10)-----4本
+トラスねじ(M5×10)-----5本
ソフトテープ-----2本

900	CMTRL-3AM-901VRS		139C74ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
	CMTRL-3AM-901VRSI		139C74AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
750	CMTRL-3AM-751VRS		139C73ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
	CMTRL-3AM-751VRSI		139C73AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
A 寸 法	型 名		製 品 コード	色 調		区分No.
	作成	2019/03/13			型 名	CMTRL-3AM-751/901VR
	更新	****/**/**			図 番	オリジナル センタータイプ 右排気
	-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10	図 名
			製品姿図			

[illegible]

特 性 表								
機 種 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa	100Pa		
CMTRL-3AM-751VL CMTRL-3AM-901VL	100	強	50	95	550	430	46	37 38
			60	105	520	440	45	
		中	50	50	330	—	34	
			60	50	305	—	32	
		弱	50	30	220	—	25	
			60	30	200	—	23	
電動機形式	4極コンデンサ- 誘導電動機		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

900	CMTRL-3AM-901VLS		139C76ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
	CMTRL-3AM-901VLSI		139C76AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
750	CMTRL-3AM-751VLS		139C75ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
	CMTRL-3AM-751VLSI		139C75AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
A 寸 法	型 名		製 品 コード	色 調		区分No.
	作成	2019/03/13			型 名	CMTRL-3AM-751/901VL
	更新	****/**/**			図番	オリジナル センタータイプ 左排気 1390502
	-FUJIOH- 富士工業株式会社			三角法	尺 度 1/10	図 名 製 品 姿 図